



Mobil 1™ 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube , Peru

Aceite avanzado totalmente sintético para motores.

Descripción del producto

Mobil 1™ 5W-30 es un avanzado aceite para motores totalmente sintético diseñado para proporcionar una excelente protección del motor con el fin de mantenerlo funcionando como nuevo y proteger las piezas críticas del motor hasta 16,000 km entre cambios de aceite*. Mobil 1 5W-30 cumple o excede los estándares más exigentes de la industria y brinda un desempeño superior al de nuestras mezclas de aceites convencionales y sintéticos. La tecnología Mobil 1™ de aceites sintéticos para motores viene como lubricante estándar en los vehículos nuevos de varios de fabricantes, incluyendo algunos de alto rendimiento. También está diseñado para vehículos híbridos (*).

(*) Consulte siempre las especificaciones que figuran en el manual del fabricante de su vehículo.

Propiedades y beneficios

Mobil 1™ 5W-30 está fabricado a partir de una mezcla de dominio privado de aceites básicos sintéticos de alto desempeño fortificada con un sistema de aditivos precisamente balanceado. El Mobil 1 5W-30 está diseñado para proporcionar una excelente protección general del motor a fin de mantenerlo funcionando como nuevo, y al mismo tiempo cumplir o superar los últimos estándares de desempeño de la industria.

Sus principales propiedades y beneficios potenciales incluyen:

Propiedades	Ventajas y beneficios potenciales
Fórmula avanzada completamente sintética	Mantiene al motor funcionando como nuevo
Sobresaliente estabilidad térmica y excelente resistencia a la oxidación	Protege hasta 16,000 kilómetros entre cambios de aceite*. *Protege hasta 16,000 kilómetros o 1 año, lo que ocurra primero. Para mayor información acerca de la Garantía Limitada de Mobil 1, visítenos en mobil1.ca.
Excelente desempeño a bajas temperaturas	Fácil arranque y rápida protección del motor en climas fríos, lo cual ayuda a prolongar la vida del motor
Agentes de limpieza altamente efectivos	Puede remover los lodos y depósitos acumulados en su motor
Sistema de aditivos perfectamente balanceado	Excelente protección contra el desgaste.

Aplicaciones

Mobil 1™ 5W-30 está recomendado para todo tipo de vehículo moderno, incluyendo motores de gasolina y diésel de alto rendimiento turboalimentados y sobrealimentados con multiválvulas y con inyección de combustible usados en automóviles de pasajeros, vehículos deportivos utilitarios y furgonetas y camiones ligeros. También está recomendado para autos híbridos.

- Mobil 1 5W-30 es un aceite de motor de alto desempeño para todo tipo de automóviles para los que se recomienda esta viscosidad
- Mobil 1 5W-30 no se recomienda para los motores de 2 tiempos o de aviación, a menos que esté específicamente aprobado por el fabricante.

Revise siempre el manual del propietario para determinar el grado de viscosidad del aceite recomendado por el fabricante, la clasificación de servicio API y cualquier aprobación del fabricante.

Especificaciones y aprobaciones

Este producto cuenta con las siguientes aprobaciones:
GM dexos1:GEN3 Licensed
HONDA/ACURA HTO-06

Este producto está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren:
--

Este producto está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren:

Ford WSS-M2C929-A

Ford WSS-M2C946-A

Ford WSS-M2C946-B1

Este producto cumple o excede los requisitos de:

API SJ

API SL

API SM

CHRYSLER MS-13340

API SN

API SN PLUS

API SN Plus Resource Conserving

API SN CONSERVADOR DE RECURSOS

API SP

ILSAC GF-6A

API SP Resource Conserving

Chrysler MS-6395

FORD WSS-M2C961-A1

API SQ

Conservación de recursos API SQ

ILSAC GF-7A

Propiedades y especificaciones

Propiedad	
Grado	SAE 5W-30
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-42
Densidad a 15,6°C, g/ml, ASTM D4052	0.8527
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92	235
Viscosidad cinemática @ 40°C, mm ² /s, ASTM D445	63.4
Viscosidad cinemática @ 100°C, mm ² /s, ASTM D445	10.7

Seguridad e higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Hoja de Seguridad del Material (SDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias a menos que se indique lo contrario.

02-2026

Terpel Comercial del Perú S.R.L.
Av. Jorge Basadre Grohmann 347,
Interior 1005, San Isidro
Lima Perú

24 Horas emergencia en salud LUBES (511)- 222 0284 Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la fabricación normal y en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener más información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil, o visite www.exxonmobil.com

ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este documento está destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las entidades locales afiliadas a ExxonMobil.

ExxonMobil

Exxon Mobil 

© Copyright 2003-2026 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved