



Terpel Celerity 20W50 Titanio

SAE 20W-50, JASO MA2 /API SL


Lubricante para motocicletas cuatro tiempos de trabajo pesado.

1. DESCRIPCIÓN

El lubricante Terpel Celerity 20W-50 JASO MA2/SL con Titanio líquido es un producto especializado para motocicletas de cuatro tiempos con sistema integrado: motor/embrague/transmisión, brindando una excelente protección de las piezas contra el desgaste permitiendo además una conducción suave con mejor transferencia de potencia.

El Titanio líquido además mejora la resistencia contra la oxidación, disminuyendo la formación de depósitos a altas temperaturas, condición crítica a controlar en las motos de cuatro tiempos de sistema integrado: motor/embrague/transmisión.

El lubricante Terpel Celerity Titanio JASO MA2/SL posee propiedades especiales de fricción, facilitando el encendido, evitando el deslizamiento de los platos húmedos del embrague (pérdida del embrague), optimizando la transmisión de potencia con cambios suaves sin vibraciones.



2. BENEFICIOS

- Ayuda a la protección del motor contra el desgaste en cualquier condición de operación debido a la acción de los aditivos anti desgaste.
- Efectivo control de lodos y depósitos manteniendo los motores más limpios, evitando el pegado de anillos.
- Superior resistencia contra la oxidación del aceite, fundamental por las altas temperaturas de operación de las motos, debido a la acción extra protectora del Titanio líquido, disminuyendo además la formación de depósitos, lacas y barnices.
- Protección de extrema presión y anti desgaste en la transmisión.
- Menor pérdida de viscosidad manteniendo la película adecuada en condiciones severas de operación, protegiendo contra el desgaste.
- Facilita el arranque en frío del motor en motocicletas que operan en Colombia o países de similares condiciones de temperatura ambiente.
- Efectivo desempeño en embragues de platos húmedos
- Ayuda a mejorar la transferencia de torque y potencia con cambios suaves sin vibraciones.



Terpel Celerity 20W50 Titanio

SAE 20W-50, JASO MA2 /API SL

Lubricante para motocicletas cuatro tiempos de trabajo pesado.

3. APLICACIONES

- Para todo tipo de motocicletas de cuatro tiempos, que requieran un aceite lubricante para el sistema integrado: motor, transmisión, embrague.
- Para las cajas de cambios de las motocicletas de dos tiempos.

4. NIVEL DE CALIDAD

- API SL: supera los niveles API SJ y anteriores.
- JASO MA2: cumple los requerimientos exigidos por JASO T903 para desempeño en embrague en motos de cuatro tiempos con sistema integrado (motor/embrague/transmisión).

5. INSPECCIONES TÍPICAS

CARACTERÍSTICAS	SAE 20W-50
Viscosidad, cSt a 100 °C ASTM D - 445	17,3
Índice de viscosidad ASTM D 2270	125
Punto de inflamación, °C ASTM D – 92	240
Punto de fluidez, °C ASTM D – 97.	-27
Viscosidad aparente a -15 °C , cp. ASTM D - 5293	6127
Fósforo, % w, máx.	0,096
Cenizas sulfatadas, % peso ASTM D – 874 (JIS K 2272 – 85)	1,0

NOTA: Estos valores son típicos del producto, si se requieren los valores específicos del lote de producción solicite el Certificado de Calidad y/o consulte con el Departamento Técnico.



Terpel Celerity 20W50 Titanio

SAE 20W-50, JASO MA2 /API SL

Lubricante para motocicletas cuatro tiempos de trabajo pesado.

6. RECOMENDACIONES

Para el óptimo desempeño del aceite se requiere de un adecuado mantenimiento de la moto.

- Revisar periódicamente el nivel de aceite.
- Mantenga sincronizado el motor.
- Revise periódicamente el filtro de aire y combustible.
- Cuando cambie el aceite del motor cambie el filtro del aceite.

Recuerde, los aceites lubricantes están desarrollados para cumplir con todas las exigencias de funcionamiento del equipo, por lo tanto no requiere aditivos adicionales, no los contamine en el almacenamiento y durante su aplicación. Cuide el aceite valiosa inversión en su vehículo.

7. ADVERTENCIAS

- Evite el contacto repetido o prolongado del aceite usado con la piel.
- Lávese con abundante agua y jabón.
- No arroje residuos aceitosos.